

# 1254 LUX CRD4



## Motor

Euro standard	Tier 4 Final
Motor típusa	Deutz 3.6 L4
Teljesítmény	117 LE 88 kW 2200 ford-on
Kardán teljesítmény	A motor teljesítmény 85% -a
Névleges fordulatszám	2200 ford.
Hengerek száma / Ürtartalma	4 henger / 3.6 lit.
Feltöltés módja	Turbofeltöltő Intercoolerrel
Furat / löket	98 mm x 120 mm
Levegőszűrő	Száraz

## Tengelykapcsoló

Típus	Száraz, mechanikus
Átmérő	12" (310mm)
Anyag	Fémkerámia

## Sebességváltómű

Típus	ZF T-557 L
Sebességváltás	Mechanikus, szinkronizált
Fokozatok száma	1-2-3-4 előre / hátra, szinkronizált
Haladási sebesség	1.80 - 39.00 km/ó. 2200 ford.-nál

## Kardán

Típus	Száraz, elektro-hidraulikus
Fordulatszám	540/540E/1000/1000E és szinkronizált PTO

## Hidraulika rendszer

Típus	Elektro-hidraulikus vezérlésű
Függeszték típusa	II. kategória
Húzó	Felső csúszó / alsó fix és kereszt
Emelőképesség (kg)	5000 kg
Szivattyú maximális nyomása	190 bar
Szivattyú teljesítménye (l/perc)	60 lit/perc 2400-nál
Kihelyezett hidraulika körök száma	Standard 8 pár csatlakozó

## Egyéb

Meghajtás	4 WD
Kabin	Van
Kormányzás	Hidraulikus kormányzás. - Magasságban és szögben állítható kormánykerék
Üzemi fék	Mechanikus, olajhűtésű féktárcsák
Kézifék	Mechanikus
Hátsó tengely	ZF T-557 L Transaxle
Első tengely 4WD	Saját gyártmány
Sűrítettlevegő-rendszer	Kétkörös, opcionálisan 1 vagy 3 körös

## Pótsúlyok

Első súlyok	10 x 30 kg orr + mindkét keréken 3 x 50 kg
Hátsó súlyok	1 x 50 kg mindkét keréken

## Egyéb tulajdonságok

Hossz	5100 mm
Tengelytávolság	2405 mm
Mellső nyomtáv	1665-1870 mm
Hátsó nyomtáv	1610-2010 mm
Szélesség	2090-2450 mm
Hasmagasság	520 mm
Hasmagasság pótkocsival	415-520 mm
Távolság az elejétől a tengelyig	825 mm
Legnagyobb magasság	2870 mm
Az alsó húzó és a hátsó tengely közötti távolság	
Mellső gumibroncs méretek	340/85R24
Hátsó gumibroncs méretek	460/85R34
Össztömeg súlyozás nélkül	4550 Kg
Össztömeg súlyozással	5250 Kg