

1254 LUX CRD4



M

Euro standard	Tier 4 Final
Tip motora	Deutz 3.6 L4
Snaga motora	117 KS 88 kW pri 2200 obr
Snaga PVT-a	85% snage motora
Obrtaj	2400 rpm
Broj cilindara / zapremina	4 Cilindra / 3.6 lit.
Ubrizgavanje vazduha	Turbopunjač sa interkulerom
Prečnik x Hod klipa	98 mm x 120 mm
Vazdušni filter	Suvi + Pre-Internal filter sa indikatorom

Kvačilo

Tip	Suvo, mehaničko
Prečnik	12" (310mm)
Materijal	Kerametalno

Transmisija

Tip	ZF T-557 L
Prebacivanje brzina	Mehaničko, sinhronizovano
Broj stepena prenosa	1-2-3-4 napred / nazad sinhronizovan
Raspon brzina	1.80 - 39.00 km/hr pri 2200 obr

Priključno vratilo

Tip	Suvi tip, elektro-hidraulična kontrola
Broj obrtaja	450/540/750(540E)/1000(750E) i sinhronizovan PTO

Hidraulika

Tip	Elektro-hidraulična kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	gornja klizna / donja fiksna i poprečna
Podizna moć (kg)	5000 Kg
Radni pritisak (bar)	190 bar
Kapacitet pumpe (l/min)	60 lt/min pri 2400 o
Hidraulični ventili (broj)	Standard 8 set ventila

Ostalo

Pogon	4 WD
Kabina	Ima
Upravljanje	Hidrostatično upravljanje. - Podešavanje visine i ugla volana.
Radna kočnica	Mehanička, uljem hlađeni kočioni diskovi
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Zadnja osovin	ZF T-557 L Transaxle
Prednja osovin 4WD	Sopstveni proizvod
Pneumatični sistem	Dva kruga, opcionalno 1 ili 3 kruga

Standardni tegovi

Prednji tegovi	10 x 30 Kg + na oba točka 3 x 50 Kg
Zadnji tegovi	1x 50 Kg na oba točka

Ostale Karakteristike

Dužina	5100
Međuosovinsko rastojanje	2405
Širina tragova prednjih pneumatika	1665-1870 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1610-2010 mm
Širina	2090-2450 mm
Klirens prednje osovine	520 mm
Klirens sa prikolicom	415-520 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	825 mm
Maksimalna visina (mm)	2870 mm
Rastojanje od donje poteznice do zadnje osovine	1210 mm
Prednji pneumatici	340/85R24
Zadnji pneumatici	460/85R34
Težina bez tegova	4550 Kg
Težina sa tegovima	5250 Kg