

# 704e+



## MOTOR

Euro standard	STAGE III-A (Tier 0)
Tip motora	PERKINS 1103D- 33TA( 3760/2200) 50kW pri 2200 o
Snaga motora	54 kW / 73 KS @ 2200 rpm
Snaga PVT-a	42,5 kW
Nominalna snaga	2350 rpm
Broj cilindara / zapremina	4 cil. / 4.4 lit.
Ubrizgavanje vazduha	Turbo punjač i interkuler
Prečnik x Hod klipa	105 mm x 127 mm
Maksimalni obrtni moment	280 Nm
Rezerva obrtnog momenta	29 %

## Kvačilo

Tip	Suvo, duplo mehaničko
Prečnik	11" (280 mm)
Materijal	serametalno

## Transmisija

Tip	Carrara 506-Up
Prebacivanje brzina	(F+R)x4x3
Broj stepena prenosa	12 napred / 12 nazad
Raspon brzina	1.45 - 30.41 km/hr

## Priključno vratilo

Tip	Mehaničko
Broj obrtaja	540/540 E

## Hidraulika

Tip	Mehanička kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	gornja klizna / donja fiksna i poprečna
Podizna moć (kg)	2600 Kg
Radni pritisak (bar)	180 Mpa
Kapacitet pumpe (l/min)	48.5 lt/min @ 2400 rpm
Hidraulični ventili (broj)	Standart 1 set Valves

## Ostalo

Pogon	2 WD / 4 WD
Kabina	Rollbar / Cab
Upravljanje	Hidrostatično
Radna kočnica	Kočnica
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Prednja osovina 2WD	45° Ugao zakretanja
Prednja osovina 4WD	40° Ugao zakretanja - LSD
Zadnja osovina	Mehanička blokada diferencijala

## Standardni Tegovi

Prednji tegovi	10 x 30Kg
Zadnji tegovi	6 x 50 Kg

## Ostale Karakterisitike

Dužina	3995
Međuosovinsko rastojanje	2210
Širina tragova prednjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina	1990 mm
Klirens	520 mm
Klirens sa prikolicom	510 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	825 mm
Maksimalna visina (mm)	2675 mm
Ratojanje od donje poteznice do zadnje osovine	960 mm
Prednji pneumatici	11,2-24
Zadnji pneumatici	16,9-30
Masa sa tegovima	3920 Kg