

804FG



MOTOR

Euro standard	Tier IIIA
Tip motora	Perkins / 1103D-33TA
Snaga motora	55,5 kW / 75,5 KS @ 2200 rpm
Snaga PVT-a	49 kW
Nominalna snaga	2350 rpm
Broj cilindara / zapremina	4 cil. / 4.4 lit.
Ubrzavanje vazduha	Turbo punjač i interkuler
Prečnik x Hod klipa	105 mm x 127 mm
Maksimalni obrtni moment	310 Nm
Rezerva obrtnog momenta	23 %

Kvačilo

Tip	Suvo, duplo mehaničko
Prečnik	11" (280 mm)
Materijal	serametalno

Transmisija

Tip	ZF T-537
Prebacivanje brzina	(F)x(H+L)x4x2 - (R)x4x2
Broj stepena prenosa	16 napred / 8 nazad
Raspon brzina	1.99 - 41.05 km/hr

Priključno vratilo

Tip	Nezavisno
Broj obrtaja	540/540 E

Hidraulika

Tip	Mehanička kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	Gornja klizna / donja fiksna i poprečna
Podizna moć (kg)	3400 Kg
Radni pritisak (bar)	180 Mpa
Kapacitet pumpe (l/min)	48.5 lt/min pri 2400 o
Hidraulični ventili (broj)	Standard 2 set ventila

Ostalo

Pogon	4 WD
Kabina	Ima
Upravljanje	Hidrostatično
Radna kočnica	Mehanička, uljem hlađeni kočioni diskovi
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Prednja osovinna 4WD	50° Ugao zakretanja
Zadnja osovinna	Mehanička blokada diferencijala
Rezervoar goriva	60 L

Standardni Tegovi

Prednji tegovi	8 x 30Kg
Zadnji tegovi	2 x 40 Kg

Ostale Karakteristike

Dužina	3870
Međuosovinsko rastojanje	2130
Širina tragova prednjih pneumatika	1350 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1300 mm
Širina	1500 mm
Klirens	285 mm
Klirens sa prikolicom	260 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	920 mm
Maksimalna visina (mm)	2530 mm
Rastojanje od donje poteznice do zadnje osovine	925 mm
Prednji pneumatici	280/70 R20
Zadnji pneumatici	380/70 R28
Ukupna težina	3380 Kg