

854 LUX



MOTOR

Euro standard	Tier 0
Tip motora	PERKINS / 1104A-44 (2607/2200)
Snaga motora	61,5 kW/ 84 HP @ 2200 rpm
Snaga PVT-a	52 kW
Nominalna snaga	2380 rpm
Broj cilindara / zapremina	4 cil. / 4.4 lit.
Ubrizgavanje vazduha	Turbo punjač i interkuler
Prečnik x Hod klipa	105 mm x 127 mm
Maksimalni obrtni moment	289 Nm
Rezerva obrtnog momenta	8,2 %

Kvačilo

Tip	Suvo, duplo mehaničko
Prečnik	11" (280 mm)
Materijal	serametalno

Transmisija

Tip	ZF T-537
Prebacivanje brzina	(F)x(H+L)x4x2 - (R)x4x2
Broj stepena prenosa	16 napred / 8 nazad
Raspon brzina	1.89 - 39.04 km/hr

Priključno vratilo

Tip	Mehaničko
Broj obrtaja	540/540 E

Hidraulika

Tip	Mehanička kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	Gornja klizna / donja fiksna i poprečna
Podizna moć (kg)	2400 / 2800 / 3400 Kg
Radni pritisak (bar)	180 Mpa
Kapacitet pumpe (l/min)	48.5 lt/min pri 2400 o
Hidraulični ventili (broj)	Standart 1 set ventila

Ostalo

Pogon	2 WD / 4 WD
Kabina	Ima
Upravljanje	Hidrostatično
Radna kočnica	Mehanička, uljem hlađeni kočioni diskovi
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Prednja osovina 2WD	45° Ugao zakretanja
Prednja osovina 4WD	40° Ugao zakretanja - LSD
Zadnja osovina	Mehanička blokada diferencijala

Standardni Tegovi

Prednji tegovi	10 x 30Kg
Zadnji tegovi	6 x 50 Kg

Ostale Karakteristike

Dužina	4210
Međuosovinsko rastojanje	2330
Širina tragova prednjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina	1935 mm
Klirens	495 mm
Klirens sa prikolicom	417,5 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	860 mm
Maksimalna visina (mm)	2750 mm
Rastojanje od donje poteznice do zadnje osovine	1020 mm
Prednji pneumatici	7.5-18 / 12.4-24
Zadnji pneumatici	18.4-30
Masa traktora sa tegovima	4080 kg