

904 e+



MOTOR

Euro standard	Tier 3
Tip motora	PERKINS / 1104D-44T (3055/2200)
Snaga motora	68 kW pri 2200 obr
Snaga PVT-a	68 kW
Nominalna snaga	2380 rpm
Broj cilindara / zapremina	4 cil. / 4.4 lit.
Ubrizgavanje vazduha	Turbo punjač i interkuler
Prečnik x Hod klipa	105 mm x 127 mm
Maksimalni obrtni moment	393 Nm
Rezerva obrtnog momenta	33 %

Kvačilo

Tip	Suvo, duplo mehaničko
Prečnik	11.5" (292 mm)
Materijal	serametalno

Transmisija

Tip	Carrara 506-Up
Prebacivanje brzina	(F+R)x4x3
Broj stepena prenosa	12 napred / 12 nazad
Raspon brzina	1.50 - 31.50 km/hr

Priključno vratilo

Tip	Mehaničko
Broj obrtaja	540/540 E

Hidraulika

Tip	Mehanička kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	gornja klizna / donja fiksna i poprečna
Podizna moć (kg)	3000 Kg
Radni pritisak (bar)	180 Mpa
Kapacitet pumpe (l/min)	48.5 lt/min pri 2400 o
Hidraulični ventili (broj)	Standart 2 set ventila

Ostalo

Pogon	4 WD
Kabina	Ima
Upravljanje	Hidrostatično
Radna kočnica	Mehanička, uljem hlađeni kočioni diskovi
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Prednja osovina 2WD	45° Ugao zakretanja
Prednja osovina 4WD	40° Ugao zakretanja - LSD
Zadnja osovina	Mechanička blokada diferencijala

Standardni Tegovi

Prednji tegovi	10 x 30 Kg + 2 x 50kg
Zadnji tegovi	6 x 50 Kg

Ostale Karakterisitike

Dužina	4112
Međuosovinsko rastojanje	2327
Širina tragova prednjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1500-1900 mm
Širina	1990 mm
Klirens	545 mm
Klirens sa prikolicom	535 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	825 mm
Maksimalna visina (mm)	2720 mm
Rastojanje od donje poteznice do zadnje osovine	960 mm
Prednji pneumatici	320/85 R24
Zadnji pneumatici	460/85 R30
Težina bez tegova	3380 Kg