

604e



Motor	
Euro standard	Tier IIIA
Motor típusa	SNK/3100ET
Teljesítmény	58 Le 42,3 kW 2200 fordulatnál
Kardán teljesítmény	35,2 kW
Névleges fordulatszám	2300 rpm
Hengerek száma /Ürtartalma	3 / 2.78 lit.
Feltöltés módja	Turbo feltöltés és intercooler
Furat / löket	100 mm x 118 mm
Maximális fordulatszám	230 Nm
Nyomatéktartalék	21,6 %
Tengelykapcsoló	
Típus	száraz, kettős működtetésű
Átmérő	11" (280 mm)
Lamella típusa	fémkerámia
Sebességváltómű	
Típusa	Carraro T50
Fokozatok elrendezése	(F+R)x4x3
Fokozatok száma (Előre/Hátra)	12 előre / 12 hátra
Haladási sebesség	1.99 - 29 km/hr
Kardán	
Típus	Független
Fordulatszám	540/540 E, szinkronizált PVT
Hidraulika rendszer	
Típus	mechanikus vezérlés
Függeszték típusa	Kat. II
Húzó	Felsőhúzó / alsó húzó és átlós
Emelőképesség	2000 Kg
Szivattyú maximális nyomása	180 Mpa
Szivattyú teljesítménye (l/min)	48.5 lit/perc 2300 fordulatnál
Kihelyezett hidraulika körök száma	1 pár
Egyéb	
Meghajtás	4 WD
Kabin	Van
Kormányzás	Hidrosztatikus
Üzemifék	Mechanikus, olajban futó tárcsafék
Kézifék	Mechanikus
Elsőmeghajtás 2WD	45° fordulási szög
Elsőmeghajtás 4WD	40° fordulási szög - LSD
Hátsőmeghajtás	Mechanikus differenciál zár
Súlyok	
Első súlyok	4 x 20 kg
Hátsó súlyok	1 x 50 kg mindkét keréken
Egyéb tulajdonságok	
Hossz	3725
Tengelytávolság	2180
Mellső nyomtáv	1400-1800 mm
Hátsó nyomtáv	1400-1800 mm
Szélesség	1815 mm
Hasmagasság	375 mm
Hasmagasság pótkocsival	355 mm
Távolság az elejétől a tengelyig	520 mm
Legnagyobb magasság	2590 mm
Az alsó vontató és a hátsó tengely közötti távolság mm	1080
Mellső gumibroncs méretek	280/85 R20
Hátsó gumibroncs méretek	14.9-R30 (opció: keskeny hátsó abroncs 320/85-36)