

704e+



Motor	
Euro standard	STAGE III-A (Tier 0)
Motor típusa	PERKINS 1103D- 33TA(3760/2200) 50kW 2200/ford.
Teljesítmény	73 Le 54 kW
Kardán teljesítmény	42.5 kW
Névleges fordulatszám	2350 rpm
Hengerek száma /Ürtartalma	4 / 4.4 lit.
Feltöltés módja	Turbo feltöltés és intercooler
Furat / löket	105 mm x 127 mm
Maximális fordulatszám	280 Nm
Nyomatéktartalék	29 %

Tengelykapcsoló	
Típus	száraz, kettős működtetésű
Átmérő	11" (280 mm)
Lamella típusa	fémkerámia

Sebességváltómű	
Típusa	Carraro 506-Up
Fokozatok elrendezése	(F+R)x4x3
Fokozatok száma (Előre/Hátra)	12 előre / 12 hátra
Haladási sebesség	1.45 - 30.41 km/hr

Kardán	
Típus	Mechanikus
Fordulatszám	540/540 E

Hidraulika rendszer	
Típus	mechanikus vezérlés
Függeszték típusa	Kat. II
Húzó	Felsőhúzó / alsó húzó és átlós
Emelőképesség	2600 Kg
Szivattyú maximális nyomása	180 Mpa
Szivattyú teljesítménye (l/min)	48.5 l/min 2400 fordulatonál
Kihelyezett hidraulika körök száma	1 pár

Egyéb	
Meghajtás	2 WD / 4 WD
Kabin	Rollbar / Cab
Kormányzás	Hidrostatikus
Üzemifék	Mechanikus, olajban futó tárcsafék
Kézifék	Mechanikus
Elsőmeghajtás 2WD	45° fordulási szög
Elsőmeghajtás 4WD	40° fordulási szög - LSD
Hátsőmeghajtás	Mechanikus differenciál zár

Súlyok	
Első súlyok	10 x 30Kg
Hátsó súlyok	6 x 50 Kg

Egyéb tulajdonságok	
Hossz	3995
Tengelytávolság	2210
Mellső nyomtáv	1500-1900 mm
Hátsó nyomtáv	1500-1900 mm
Szélesség	1990 mm
Hasmagasság	520 mm
Hasmagasság pótkocsival	510 mm
Távolság az elejétől a tengelyig	825 mm
Legnagyobb magasság	2675 mm
Az alsó vontató és a hátsó tengely közötti távolság mm	960
Mellső gumiabroncs méretek	11,2-24
Hátsó gumiabroncs méretek	16,9-30
Tömeg súlyokkal	3920