

# 804FG



Motor	
Euro standard	Tier IIIA
Motor típusa	Perkins / 1103D-33TA
Teljesítmény	75.5 Le 55,5 kW/ 2200
Kardán teljesítmény	ford. 49 kW
Névleges fordulatszám	2350 ford
Hengerek száma /Ürtartalma	4 / 4.4 lit.
Feltöltés módja	Turbo feltöltés és intercooler
Furat / löket	105 mm x 127 mm
Maximális fordulatszám	310 Nm
Nyomatéktartalék	23 %

Tengelykapcsoló	
Típus	száraz, kettős működtetésű
Átmérő	11" (280 mm)
Lamella típusa	fémkerámia

Sebességváltómű	
Típusa	ZF T-537
Fokozatok elrendezése	(F)x(H+L)x4x2 - (R)x4x2
Fokozatok száma (Előre/Hátra)	16 előre / 8 hátra
Haladási sebesség	1.99 - 41.05 km/hr

Kardán	
Típus	Független
Fordulatszám	540/540 E

Hidraulika rendszer	
Típus	mechanikus vezérlés
Függeszték típusa	Kat. II
Húzó	Felsőhúzó / alsó fix húzó és átlós
Emelőképeség	3400Kg
Szivattyú maximális nyomása	180 Mpa
Szivattyú teljesítménye (l/min)	48.5 l/min 2400 fordulatnál
Kihelyezett hidraulika körök száma	2 pár

Egyéb	
Meghajtás	4 WD
Kabin	Van
Kormányzás	Hidrosztatikus
Üzemifék	Mechanikus, olajban futó tárcsafék
Kézifék	Mechanikus
Elsőmeghajtás 4WD	50° fordulási szög
Hátsőmeghajtás	Mechanikus differenciál zár

Súlyok	
Első súlyok	8 x 30 kg
Hátsó súlyok	2 x 40 kg

Egyéb tulajdonságok	
Hossz	3870
Tengelytávolság	2130
Mellső nyomtáv	1350 mm
Hátsó nyomtáv	1300 mm
Szélesség	1500 mm
Hasmagasság	285 mm
Hasmagasság pótkocsival	260 mm
Távolság az elejétől a tengelyig	920 mm
Legnagyobb magasság	2530 mm
Az alsó vontató és a hátsó tengely közötti távolság mm	925
Mellső gumibroncs méretek	280/70 R20
Hátsó gumibroncs méretek	380/70 R28
Tömeg súlyokkal	3380 kg