

854lux



Motor

Euro standard	Tier 0
Motor típusa	PERKINS 1104-44 (2607/2200)
Teljesítmény	84 Le 61.5 kW / 84 Le / 2200 ford.
Kardán teljesítmény	52 kW
Névleges fordulatszám	2380 ±25 rpm
Hengerek száma /Ürtartalma	4 / 4.4 lit.
Feltöltés módja	Turbo feltöltés és intercooler
Furat / löket	105 mm x 127 mm
Maximális forgatónyomaték	289 Nm
Nyomatéktartalék	8.2 %

Tengelykapcsoló

Típus	száraz, kettős működtetésű
Átmérő	11" (280 mm)
Lamella típusa	fémkerámia

Sebességváltómű

Típusa	ZF T-537
Fokozatok elrendezése	(F)x(H+L)x4x2 - (R)x4x2
Fokozatok száma (Előre/Hátra)	16 előre / 8 hátra
Haladási sebesség	1.89 - 39.04 km/hr

Kardán

Típus	Független
Fordulatszám	540/540 E ford. 540-1000 ford.

Hidraulika rendszer

Típus	mechanikus vezérlés
Függeszték típusa	Kat. II
Húzó	Felsőhúzó / alsó húzó és átlós
Emelőképeség	2400 / 2800 / 3400Kg
Szivattyú maximális nyomása	180 Mpa
Szivattyú teljesítménye (l/min)	48.5 l/min 2400 fordulatonál
Kihelyezett hidraulika körök száma	1 pár

Egyéb

Meghajtás	2 WD / 4 WD
Kabin	Van
Kormányzás	Hidrosztatikus
Üzemifék	Mechanikus, olajban futó tárcsafék
Kézifék	Mechanikus
Elsőmeghajtás 2WD	45° fordulási szög
Elsőmeghajtás 4WD	40° fordulási szög - LSD
Hátsőmeghajtás	Mechanikus differenciál zár

Súlyok

Első súlyok	10 x 30Kg
Hátsó súlyok	6 x 50 Kg

Egyéb tulajdonságok

Hossz	4210
Tengelytávolság	2330
Mellső nyomtáv	1500-1900 mm
Hátsó nyomtáv	1500-1900 mm
Szélesség	1935 mm
Hasmagasság	495 mm
Hasmagasság pótkocsival	417.5 mm
Távolság az elejétől a tengelyig	860 mm
Legnagyobb magasság	2750 mm
Az alsó vontató és a hátsó tengely közötti távolság mm	1020
Mellső gumibroncs méretek	7.5 -18 / 12.4-24
Hátsó gumibroncs méretek	18.4-30
Tömeg a súlyokkal	4080 kg